

LABORATUAR TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

VATEK
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

Mobil Su Arıtma Sistemlerine Sizin için hareket kattık.

VATEK DL-30-K
VATEK DL-30-K-CS



*Tak Çalıştır
Kolay Kurulum*

EN ISO 13485 : 2003
TS EN ISO 9001 : 2000



Doğru sonuçlara kaliteli su ile ulaşılabilir

**Doğru Sonuca Ulaşmak için
Vatek Çevre Teknolojileri**

LABORATUAR TİPİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Teknik Özellikleri	Vatek DL-30-K-CS
DEİYONİZE SU ÜRETİM MİKTARI (L/H 15 0C)	30
TANK HACMİ (LİTRE)	40
İLETKENLİK (μ S/CM)	0,1 -10
BAKTERİYEL MİKTARI (CFU/ML)	
TOC MİKTARI (PPB)	10 - 30
GİRİŞ SU BASINCI (BAR)	2 - 5
ÇALIŞMA BASINCI (MAX)	10
GİRİŞ SU KALİTESİ	TS 266 Tip 1
VOLTAJ(V/HZ)	230/50

STANDART ÖZELLİKLERİ

- * Kompakt yapısı sayesinde Az yer kaplar
- * İnsan müdahalesine gerek duymadan otomatik olarak çalışır
- * Filtre değişimlerinin yapılması oldukça kolaydır.
- * Sarf malzeme maliyeti bütün RL serileri gibi oldukça düşüktür.
- * Üretilen su kalitesi dijital iletkenlik ölçer üzerinden kolaylıkla takip edilebilir.
- * Sarf Malzeme değişimleri kolaylıkla yapılabilir
- * Basınç regülatörü sayesinde yüksek su giriş basınçlarından etkilenmez
- * Standart Yumuşatma sistemi sayesinde sertlik derecesi yüksek sularda bile verimli çalışma
- * Tekerlekli yapısı sayesinde istenilen noktaya kolayca ulaşım sağlayan mobil sistem.
- * Su giriş basıncı, membrane giriş basıncı ve membrane çıkış basıncı, manometreler vasıtası ile izlenebilir.
- * Acil stop butonu sayesinde, sistem acil durumlarda direk kapatılabilir.
- * 40 litre saf su tankına sahiptir.